

Telefon: (06871) 90 91 34

Telefax: (06871) 90 91 37

E-Mail: info@ambiente-gastro.de

Internet: www.ambiente-gastro.de

www.schankanlagen-koch.de

Anleitung für Gerät mit integriertem

Luftkompressor:

- (1) Stecker der Heißgetränkeschankanlage in die Netzsteckdose stecken.
 - ❗ Bitte achten Sie darauf, dass Anschlusskabel nicht geknickt oder eingeklemmt werden dürfen. An die Zuleitungen dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.
- (2) Gerät durch leichtes Rechtsdrehen des Temperaturreglerknopfes einschalten. Es leuchtet die **grüne** Kontrollleuchte. Der Kompressor läuft an.
- (3) Temperatur zuerst nur **auf 5°C** einstellen.
- (4) Zapfhahn öffnen bis Getränk austritt, danach Zapfhahn wieder schließen.
- (5) Temperaturschalter nun auf die gewünschte Ausgabetemperatur einstellen. Empfohlene Starteinstellung: **75°C**.
- (6) Es beginnt die Aufheizphase. Es leuchten die **roten** Kontrollleuchten. Nach Erreichen der gewünschten Ausgabetemperatur erlöschen die roten Kontrollleuchten. Das Gerät ist zapfbereit.
- (7) Sobald die eingestellte Ausgabetemperatur unterschritten wird, beginnt das Gerät erneut zu heizen, d.h. die roten Kontrolllampen leuchten erneut auf.
- (8) Bei Frostgefahr nach Betriebsschluss (wenn das Gerät am Folgetag weiter benutzt wird) schalten Sie bitte das Gerät nicht aus, sondern stellen den Temperaturregler **auf Frost (ca. 5°C)** ein und lassen die Anlage am Stromnetz angeschlossen.
- (9) Ende des Zapfbetriebes:
Schließen Sie den Absperrhahn am KEG-Zapfkopf. Öffnen Sie den Zapfhahn und entnehmen Sie das noch im Gerät befindliche Getränk. Schlagen Sie anschließend das Fass ab und führen Sie die Reinigung des Gerätes gem. Reinigungsanleitung durch.

Betriebspause

- ❗ Wenn die Anlage längere Zeit nicht benutzt wird, muss eine Hauptreinigung durchgeführt werden.
- ❗ Zur Vorbeugung von Frostschäden muss die Anlage unbedingt vor der Einlagerung entleert werden → siehe Punkt (9).
- ❗ Eine Reinigung der Maschine muss auch bei Wiederinbetriebnahme nach längerer Betriebspause vorgenommen werden.

Telefon: (06871) 90 91 34

Telefax: (06871) 90 91 37

E-Mail: info@ambiente-gastro.de

Internet: www.ambiente-gastro.de

www.schankanlagen-koch.de

Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN
Grüne Leuchte leuchtet nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzspannung überprüfen → Netzspannung fehlt. 2. Gerät ist nicht mit dem Netz verbunden → Gerätestecker mit Steckdose verbinden. 3. Überhitzungsschutz hat ausgelöst → Überhitzungsschutz einschalten. 4. Leuchte defekt → Leuchte bei der nächsten Inspektion von unserem Service austauschen lassen.
Rote Leuchte(n) leuchtet bzw. leuchten nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eingestellte Temperatur ist erreicht → kein Fehler. 2. Netzspannung überprüfen ggf. Netzfehler bauseitig. 3. Überhitzungsschutz hat ausgelöst → Überhitzungsschutz einschalten. 4. Leuchte defekt → Leuchte bei der nächsten Inspektion von unserem Service austauschen lassen.
Pumpe bzw. Kompressor arbeitet nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeitsdruck ist erreicht → Gerät ist intakt. 2. Netzspannung (grüne Leuchte) überprüfen → ggf. Netzverbindung herstellen. 3. Überhitzungsschutz hat ausgelöst → Überhitzungsschutz einschalten. 4. Gerät ist defekt → Das Gerät zu unserem Service zur Reparatur einsenden.
Kompressor schaltet nicht ab (nur bei Luftkompressorgerät)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Druckluftleitungen sind nicht fest genug mit Gerät bzw. KEG verschraubt → Anschlüsse mit einem Schraubenschlüssel fest anziehen.
Getränkemenge zu gering oder gar nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Absperrhahn am Zapfkopf zu? → Absperrhahn öffnen. 2. Getränkeleitungen, Zapfhähne reinigen und auf Durchfluss prüfen. 3. Getränkebehälter leer? → Neuen Behälter anschließen. 4. Kompressor defekt → Das Gerät zu unserem Service zur Reparatur einsenden.
Getränk zu kalt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temperatur am Reglerknopf auf gewünschte Temperatur einstellen. 2. Heizfunktion nicht gegeben → Alle Leuchten im Heizbetrieb leuchten? Bitte überprüfen. 3. Netz überprüfen. 4. Überhitzungsschutz hat ausgelöst → Überhitzungsschutz einschalten.
Getränk spritzt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temperatur ist zu hoch eingestellt → Temperatur runterdrehen.

Sollten die oben genannten Maßnahmen keine Abhilfe schaffen, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer: 06871 – 90 91 34.